

VASTAVUSDEKLARATSIOON

vastavalt ELi määrusele nr 305/2011 selle III
lisale



1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood, nimetus:	Koodid: 23375; 23376
2. Tüübi-, partii- või seerianumber vms. mis tahes muu element, mis võimaldab ehitustoodet tuvastada, nagu on nõutud artiklis 11(4):	Kergpaigaldusplaat XPS-B3-Br.-Free-100%Virgin-HCFC/CFC-vaba Teave toote kohta on pakendil.
3. Ehitustoote tootja poolt määratletud kasutusotstarve või – otstarbed vastavalt ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele:	Kergpaigaldusplaat hoonete soojusisolatsiooniks. EN 13164:2015
4. Maaletooja	Dunven Sanitaartehnika OÜ
5. V lisatud ehitustoode / ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollisüsteem või -süsteemid:	Süsteem 3

6. Deklareeritud toimivus

Peamised omadused	etendus See	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Survetugevus, 10% deformatsioon	300 kPa tase CS (10/Y) 300 EN 826:2013	EN 826:2013
Tõmbetugevus	500 kPa	EN 1607:2013
Soojusjuhtivus (γ)	≤ 0,030 W/MK	EN 12667:2002
Veeimavus pikaajaline kastmisel γ1 vol.	≤1 vol.	EN 12087:2013
Tulekindlus	Euroklass F	EN 13501-1
Tolerants -pikkus, laius, paksus, täisnurksus, siledus	L(2), W(2), T(1), S(1), P(3)	EN 822:2013, EN 823:2013, EN 824:2013, EN 825:2013
Alumiiniumfooliumi paksus	ALUNL-2516- 0,2 mm (200 μm) ALUNL-3020 - 0,2 mm (200 μm)	-
Soojustakistus, R ALUNL-2516 (1200x600x25mm) ALUNL-3020 (1200x600x30mm)	5 (m ² K/W) 6 (m ² K/W)	EN 12667:2002

Punktides 1 ja 2 on toote toimivus kooskõlas punktis 6 deklareeritud omadustega. Näidatud toimivus. See toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4, mis on kindlaks määratud vastavalt tootja ainuvastutusel.