

## A3 - ES30/50/80/100V



### Šokikaitse

Tagab ohutuse kõigile kasutajatele.




### Super-emailiga paak

Ülitugev ja korrosioonikindel konstruktsioon tagab pika kasutusea ja töökindla tulemuse.



### 310S+Mo kütteelement

Molübdeeniga tugevdatud kütteelement, mille korrosioonikindlus on kuni 4x kõrgem kui tavalisel.



Mudel	ES30V-A seeria	ES50V-A seeria	ES80V-A seeria	ES100V-A seeria
Paigaldusviis	Vertikaalne	Vertikaalne	Vertikaalne	Vertikaalne
Juhtimismeetod	Mehaaniline	Mehaaniline	Mehaaniline	Mehaaniline
Maht (L)	30	50	80	100
Sisemahuti materjal	Emailitud roostevaba teras	Emailitud roostevaba teras	Emailitud roostevaba teras	Emailitud roostevaba teras
Väliskorpuse materjal	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Kütteelementi materjal	310S+Mo	310S+Mo	310S+Mo	310S+Mo
Nimipinge (V)/sagedus (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nimivõimsus (W)	1500	1500	1500	1500
Nimitemperatuur (°C)	75	75	75	75
Nimirõhk (bar)	8	8	8	8
Kaitseklass	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Toote mõõtmed L/S/K (mm)	390*400*447	390*400*650	390*400*930	390*400*1160
Pakendi mõõtmed L/S/K (mm)	446*446*505	452*452*686	452*452*986	452*452*1210
Netokaal (kg)	11	15	23	28
Brutokaal (kg)	13	17	25	31
Energiaklass	B	C	C	C