

FE1W / FE1 - ES50/80/100V



Šokikaitse

Tagab ohutuse kõigile kasutajatele.



Super-emailiga paak

Ülitugev ja korrosioonikindel konstruktsioon tagab pika kasutusea ja töökindla tulemuse.



310S+Mo kütteelement

Molübdeeniga tugevdatud kütteelement, mille korrosioonikindlus on kuni 4x kõrgem kui tavalisel.



Bakterikaitse süsteem




Kahepaagiline konstruktsioon



Mitmeasendiline paigaldus (V/H)



Põkkkeevitustehnoloogia



Mudel	ES50V-FE1	ES80V-FE1	ES100V-FE1
Paigaldusviis	Vertikaalne + horisontaalne	Vertikaalne + horisontaalne	Vertikaalne + horisontaalne
Juhtimismeetod	Elektrooniline	Elektrooniline	Elektrooniline
Maht (L)	50	80	100
Sisemahuti materjal	Superemailiga paak	Superemailiga paak	Superemailiga paak
Väliskorpuse materjal	PCM	PCM	PCM
Kütteelementi materjal	310S+Mo	310S+Mo	310S+Mo
Nimipinge (V)/sagedus (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nimivõimsus (W)	2000	2000	2000
Nimitemperatuur (°C)	80	80	80
Nimirõhk (bar)	8	8	8
Kaitseklass	IPX4	IPX4	IPX4
Funktsioon	WIFI, BPS	WIFI, BPS	WIFI, BPS
Toote mõõtmed L/S/K (mm)	530*323*755	530*323*1068	530*323*1278
Pakendi mõõtmed L/S/K (mm)	615*415*860	615*415*1178	615*415*1383
Netokaal (kg)	25	34	40
Brutokaal (kg)	28	38	44
Energiaklass	B	B	B