

FE3W / FE3 - ES50/80/100V



Šokikaitse

Tagab ohutuse kõigile kasutajatele.



DualEnamel™ kütmistehnoloogia

Super-emailiga paak ja emailitud kütteelement tagavad korrosioonikindluse ning ühtlase ja kiire soojenduse.



3 kW Twin Power

Tagab suure ja pideva kuumavee varustuse ka nõudlikule majapidamisele.



Wi-Fi



ErP Class B



Mitmeasendiline paigaldus (V/H)



Kohandatud vannirežiim



Bakterikaitse süsteem




MAX-indikaator
ECO-indikaator
BPS-indikaator

AI-anodi korrosioonikaitse süsteem

Tagab anodi vahetamiseta eluaegse korrosioonikaitse ning puhta ja tervisliku kuuma vee.



Juhtpaneel



Mudel	ES50V-FE3	ES80V-FE3	ES100V-FE3
Paigaldusviis	Vertikaalne + horisontaalne	Vertikaalne + horisontaalne	Vertikaalne + horisontaalne
Juhtimismeetod	Elektrooniline	Elektrooniline	Elektrooniline
Maht (L)	50	80	100
Sisemahuti materjal	Email	Email	Email
Väliskorpuse materjal	PCM	PCM	PCM
Kütteelementi materjal	Email	Email	Email
Nimipinge (V)/sagedus (Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nimivõimsus (W)	3000	3000	3000
Nimitemperatuur (°C)	75	75	75
Nimirõhk (bar)	8	8	8
Kaitseklass	IPX4	IPX4	IPX4
Funktsioon	ECO, BPS, MAX elektrooniline anood	ECO, BPS, MAX elektrooniline anood	ECO, BPS, MAX elektrooniline anood
Toote mõõtmed L/S/K (mm)	530*320*745	530*320*1070	530*320*1312
Pakendi mõõtmed L/S/K (mm)	610*410*860	610*410*1178	610*410*1383
Netokaal (kg)	25	34	40
Brutokaal (kg)	28	38	44
Energiaklass	B	B	B