


## VERTIKAALNE HÜDRAULILINE TASAKAALUSTAJA


TOOTEKOOD: 25402



### TEHNILINE INFO

- ⊙ VÕIMSUS 30 KW
- ⊙ ÜHENDUSED 1 1/2" (DN25)
- ⊙ TÖÖRÕHK KUNI 10 BAR
- ⊙ TÕÖTEMPERatuur -10°C KUNI +110°C
- ⊙ LÄBIVOOLUHULK 4,8 M3/H
- ⊙ TEHNOLOOGIA: SISSEHITATUD SEPARAATOR
- ⊙ VEE KESKKOND VESI PH 7,5-9, GLÜKOOS KUNI 40%
- ⊙ ISOLATSIOON ON KOMPLEKTIS.

### TEHNILINE JOONIS



### KASUTAMINE

Hüdrauliline tasakaalustaja eraldab katlaringi kütteringist, mida kasutatakse tavaliselt keskmise või suurema võimsusega küttesüsteemides, mis koosnevad mitmest kütteringist (näiteks põrandakütte, radiaatorikütte, tarbevee boileri soojendamise jms.). Tasakaalustaja töö on täielikult automaatne ega vaja seadistusi. Kuna katla ja tasakaalustaja vahel tekib nõ suletud küttering, siis see kaitseb katelt tagasivoolu vee liiaga madala temperatuuri eest, mis omakorda aitab suurendada katla eluiga.