



## Kirjeldus ja tehnilised andmed

KOOD		342705	342706	342702	342703
Artikkel	PF FS	238G	238_20G	239G	239_20G
	Vesi	Külm		Soe	
Nominaalne mõõt	DN	15	20	15	20
	G	½"	¾"	½"	¾"
Nominaalne rõhk (PN)	Bar	16			
Filtreerimise maht	MK	100			
Töötemperatuur	°C	5 - 50		5 - 80	
Välitemperatuur	°C	5 - 50			
Maksimaalne tootlikus	m³/h	1,5	3	1,5	3
Ühendus A	G	½"	¾"	½"	¾"
Ühendus B	G	¾"	1"	¾"	1"
Laius	mm	162	184	162	184
Kõrgus	mm	265	287	265	287
Kaal	g	790	910	1010	1150
Keskmine tööiga	aastad	20			

Läbivoolu filtrid PROFACOR filtreerimise tasemega 100mk on ette nähtud vee puhastamiseks mehaanilistest osakestest. Need filtrid kaitsevad vee torustikke ja torusüsteemile paigaldatud seadmeid vees mitte lahustuvate osakeste eest – liiv, laastud, lina, roosteosakesed jms. Filtri konstruktsioon võimaldab filtri elemendi kiiret puhastamist ilma filtri lahti võtmist