

Kompaktne ja tõestatud ehitus on tõhus ning tagab kütte- ja õhukonditsioneerimissüsteemide kindla töö. Paigaldise sees olev vesi sisaldab õhku, mis võib põhjustada korrosiooni ning vähendada soojusülekannet. Flexvent paigutatakse kohtadesse, kus koguneb õhk. Õhk koguneb ujukiga töötavasse Flexventi, nii et ujuk langeb alla ning avab õhu väljalaskeklaapi. Kui õhk välja lastakse, siis tõuseb ujuk kõrgemale ja sulgeb klapi.

Eelised

- Flexventi ujukiga klapiid on valmistatud pronksist. Enamikul tüüpidest on sulgklapp, et seda oleks lihtne paigaldada ja eemaldada.
- Tänu kompaksetele mõõtmetele Flexventi on igasse paigaldisse lihtne lisada. Igat tüüpi Flexventi ujukiga klapi peal olev suur õhkpadi kaitseb klappi piisavalt hästi mustuse eest ning Flexvent ei hakka lekkima.
- Kvaliteedi tagamiseks testime kõiki Flexvente enne tehast väljasaatmist.

Tehnilised andmed

- Min./max. töötemperatuur: -10 °C / 90 °C (tipp: 120 °C).
- Min./max tööõhk: 0,2 / 10,0 bar.
- P operating maximum: 6,0 bar.
- Sobib glükoolipõhise antifriisi lisamiseks kontsentratsioonis kuni 50%.
- Sobib etanoolipõhise antifriisi lisamiseks kontsentratsioonis kuni 30%.



Kirjeldus	Flexvent H R 1/2" Ni	
Tellimuse kood	27710	
EAN number	08712874277106	
Mudel	<u>Flexvent H</u>	
Mõõdud	A [mm]	31
	B (mm)	70
	C [mm]	34
	D [mm]	15
Ühendus (E)	R 1/2"	
Sulgklapp	no	
Mass [g]	140	



Klassifikatsioon üldandmed

Etim grupp	Measuring and control devices
Etim klass	De-aerator (automatic)
Toote nimi	Flexvent H R½" Nickel plated
Kaubamärk	FLAMCO
Toote tüüp	Flexvent
Tellimuse kood	27710
EAN number	08712874277106

Klassifikatsiooni omadused

Housing material	Brass
Material valve	Other
Material float	Other
Nominal diameter	1/2 inch (15)
Toru välimine läbimõõt	21.34 Millimetre
Connection 1	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. operating pressure at 20 °C	10 Bar
Maks. vedeliku temperatuur (pidev)	90 Degrees celsius
Surface protection	Untreated
Length of connection 1	15 Millimetre
Kõrgus	70 Millimetre
Lockable	Ei
With leakage protection	Jah
With air intake barrier	Ei
Angle connection	Jah

Leidke võrgust rohkem teavet:[Installation and operating instruction](#)[Statement of Conformity](#)[Flexvent H DWG](#)[Flexvent H STEP](#)[Folder \(ENG\)](#)[Kataloog PDF](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)[Animation Flexvent](#)

Laki 14a
10621, Tallinn - ee

T +372 568 838 38
E ee.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/ee